



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN
LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN
LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN
LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN
EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN

Concerning ⁽¹⁾: APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

de un tipo de dispositivo en aplicación del Reglamento N° 7.
of a type of device pursuant to Regulation No.7.

N° de homologación/ Approval No.: A-E9-02.6549

Extensión N° / Extension No.: -----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: DEPO
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device:
441-11A5 R/LMLDEM3
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and adress:
DEPO AUTO PARTS IND.CO., LTD.
NO.20-3, NAN SHIN LANE, TOU NAN LI, LU KANG CHEN, CHANG HWA HSIEN, TAIWAN. R.O.C.
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of
manufacturer's representative:-----
5. Dispositivo presentado a homologación el /Submitted for approval on: 18/01/2010
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting
approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 09/05/2011
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: A1104023
9. Breve descripción / Concise description:
9.1. - Por categoría de luz / By category of lamp: Luz de posición delantera / Front position lamp
- Para la instalación en el exterior ~~o en el interior o ambos~~⁽¹⁾ / For mounting either outside ~~or inside or both~~⁽¹⁾
- Color de la luz emitida: ~~rojo~~/ blanca ⁽¹⁾ / Colour of the light emitted: ~~red~~ / white ⁽¹⁾.
- Número, categoría(s) y tipo de la(s) lámpara(s) / Number, category and kind of light source(s): 1 x W5W
- Voltaje y potencia / Voltage and wattage: 12V, 5W

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



- Código de identificación específico del módulo de fuente de luz / *Light source module specific identification code*:----

- Solamente para instalación en vehículos de las categorías M₁ y/o N₁: *si/no* ⁽¹⁾ / *Only for installation on M₁ and/or N₁ category vehicles*: *yes/no* ⁽¹⁾

- Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo (si/no) ⁽¹⁾ / *Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground* (*yes / no*) ⁽¹⁾

- Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)*:----

- Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control*: ----

(a) formando parte de la luz: *si/no* ⁽¹⁾ / *being part of the lamp*: *yes/no* ⁽¹⁾

(b) no formando parte de la luz: *si/no* ⁽¹⁾ / *being not part of the lamp*: *yes/no* ⁽¹⁾

- Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear*: ----

- Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuándo la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)*:----

- Intensidad luminosa variable: *si/no* ⁽¹⁾ / *Variable luminous intensity*: *yes/no* ⁽¹⁾

9.2. Función(es) producida por una lámpara interdependiente que forma parte de un sistema de lámparas interdependientes / *Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system*:

Luz de posición delantera	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>Front position lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
R1 Luz de posición trasera	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>R1 Rear position lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
R2 Luz de posición trasera	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>R2 Rear position lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
S1 Luz de pare	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>S1 Stop lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
S2 Luz de pare	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>S2 Stop lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
S3 Luz de pare	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>S3 Stop lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
S4 Luz de pare	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>S4 Stop lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾
Luz de gallo	<i>si/no</i> ⁽¹⁾	<i>End-outline marker lamp</i>	<i>yes/no</i> ⁽¹⁾

10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*

11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)*: -----

12. Se concede/deniega/extiende/retira la homologación ⁽¹⁾ / *Approval granted/refused/extended/withdrawn* ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*




13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: 10/05/2011
15. Firma / *Signature*:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 28-06-2004

Fdo. D. Timoteo de la Fuente García

16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
 - Informe del ensayo / *Test report*
 - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*





Institute for Applied Automotive
Research

Taiwan Office:

No.6. Lunkung S.7Rd, Lu-Kang Town
Changhwa Hsien
Taiwan R.O.C

Tel.+886 4 7810702
Fax +886 4 7810702
e-mail:idiada_taiwan@idiada.com

Headquarters:

L'Albornar – P.O.Box 20
E - 43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain

Tel. +34 977 166000
Fax +34 977 166007
e-mail: idiada@idiada.com

INFORME N° / *REPORT* No. A1104023

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE LAS LUCES DE POSICIÓN DELANTERAS Y
TRASERAS, DE LAS LUCES DE PARE Y DE LAS LUCES DE GÁLIBO PARA LOS
VEHÍCULOS A MOTOR (CON EXCEPCIÓN DE MOTOCICLETAS) Y SUS REMOLQUES
SEGÚN EL REGLAMENTO 7.02 ECE / *CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT AND REAR
POSITION LAMPS, STOP-LAMPS AND END-OUTLINE MARKER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES
(EXCEPT MOTORCYCLES) AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 7.02 ECE*

Página / Page 1/6

Solicitante / *Applicant* : DEPO AUTO PARTS IND. CO., LTD.
NO.20-3, NAN SHIN LANE, TOU NAN LI,
LU KANG CHEN, CHANG HWA HSIEN,
TAIWAN. R.O.C.

Marca comercial / *Trade mark* : DEPO

Tipo / *Type* : 441-11A5 R/LMLDEM3

Lugar y fecha de emisión del informe /
Place and date of test report issue : L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
09/05/2011

CONCLUSIONES / *CONCLUSIONS*: El dispositivo presentado **CUMPLE** las prescripciones relativas a
la homologación de las luces de posición delanteras incorporadas a los proyectores en aplicación del
Reglamento N° 7.02 ECE, según se detalla en el anexo que se adjunta a este informe / *This device
FULFILLS the prescriptions with regard to the approval of front position lamps incorporated in
headlamp in application of Regulation No.7.02 ECE, as detailed in the annex to this report.*

Realizado / *Performed by*:

J. Fonts Sala, Ing. Téc.
INGENIERO DE ENSAYOS / *TEST ENGINEER*

Vº. Bº. / *Revised by*:

INSTITUTO DE INVESTIGACION
APLICADA DEL AUTOMOVIL

09/05/2011

SALIDA

Ramon Santafé, Ing. Ind.
JEFE DE HOMOLOGACIONES, TURISMOS, LCV Y COMPONENTES /
HOMOLOGATION MANAGER, PASSENGER CARS, LCV & COMPONENTS

IDIADA

Exp.n.: A1104023

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE RESULTS PRESENTED REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ANEXO AL INFORME / ANNEX TO THE REPORT

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE LAS LUCES DE POSICIÓN DELANTERAS Y TRASERAS, DE LAS LUCES DE PARE Y DE LAS LUCES DE GÁLIBO PARA LOS VEHÍCULOS A MOTOR (CON EXCEPCIÓN DE MOTOCICLETAS) Y SUS REMOLQUES SEGÚN EL REGLAMENTO 7.02 ECE / *CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT AND REAR POSITION LAMPS, STOP-LAMPS AND END-OUTLINE MARKER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EXCEPT MOTORCYCLES) AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 7.02 ECE*

Solicitante / *Applicant* : DEPO AUTO PARTS IND. CO., LTD.
NO.20-3, NAN SHIN LANE, TOU NAN LI,
LU KANG CHEN, CHANG HWA HSIEN,
TAIWAN. R.O.C.

Marca comercial / *Trade mark* : DEPO

Tipo / *Type* : 441-11A5 R/LMLDEM3

Variantes / *Variants* : ----

Identificación de las muestras /
Sample identification : A1104023

Categoría de lámpara de filamento /
Filament lamp category : W5W

N° de lámparas de filamento /
No. of filament lamps : 1

Luz(*) / *Lamp(*)*: -Simple / *Single*
-Simple "D" / *Single "D"*
-Simple con más de una fuente luminosa / *Single lamp with more than one light source*

Módulo de fuente luminosa(*) /
Light source module()* : ~~SI~~-YES / NO-NO

Código específico de identificación del módulo de fuente luminosa /
Light source module specific identification code: ----

(*) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

ESPECIFICACIONES GENERALES – MARCAJE / GENERAL SPECIFICATIONS - MARKING:

Resistencia a las vibraciones / <i>Vibration endurance</i>	CORRECTO / CORRECT
Marcaje / <i>Marking</i>	CORRECTO / CORRECT

MÓDULOS DE FUENTES LUMINOSAS / LIGHT SOURCE MODULES

El diseño de los módulos de fuentes luminosas es tal que encajan únicamente en la designada y correcta posición, y solo se pueden retirar mediante el uso de herramientas / <i>The design of the light source module(s) is such that they can be fitted in no other position than the designated and corrects one and can only be removed with the use of tool(s).</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Módulos de fuentes luminosas no idénticos no son intercambiables en el interior del mismo cuerpo de la luz / <i>Non-identical light source modules, if any, are non-interchangeable within the same lamp housing.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Resistencia a las manipulaciones / <i>Tamperproof</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Un módulo de fuentes luminosas deberá ser diseñado de manera que, independientemente del uso de las herramientas, no podrá ser mecánicamente intercambiado con ninguna fuente luminosa reemplazable homologada / <i>A light source module shall be so designed that regardless of the use of tool(s), not mechanically interchangeable with any replaceable approved light source.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE

LÁMPARA(S) DE FILAMENTO REMPLAZABLE(S) / REPLACEABLE FILAMENT LAMP(S)

Lámpara de filamento homologada según el Reglamento ECE No.37 / <i>Filament lamp approved according to Regulation ECE No. 37</i>	CORRECTO / CORRECT
El diseño del dispositivo permite la fijación de la lámpara de filamento únicamente en su correcta posición / <i>The design of the device is such that the filament lamp can be fixed in no other position but the correct one.</i>	CORRECTO / CORRECT
El portálámparas cumple con las características dadas en la Publicación CEI 60061 / <i>The filament lamp holder conforms to the characteristics given in IEC Publication 60061.</i>	CORRECTO / CORRECT

LUZ INTERDEPENDIENTE / INTERDEPENDENT LAMP

Un sistema de lámpara interdependiente deberá cumplir los requisitos cuando todas las luces interdependientes están encendidas a la vez. / <i>An interdependent lamp system shall meet the requirements when all its interdependent lamps are opened together.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
--	--

Exp.n.: A1104023

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE RESULTS PRESENTED REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ESPECIFICACIONES COLORIMÉTRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS

ZONA BLANCA / WHITE ZONE:

- Límite hacia el azul / *limit towards the blue*: $x \geq 0.310$
- Límite hacia el amarillo / *limit towards the yellow*: $x \leq 0.500$
- Límite hacia el verde / *limit towards the green*: $y \leq 0.150 + 0.640x$
- Límite hacia el verde / *limit towards the green*: $y \leq 0.440$
- Límite hacia el púrpura / *limit towards the purple*: $y \geq 0.050 + 0.750x$
- Límite hacia el rojo / *limit towards the red*: $y \geq 0.382$

Coordenadas tricromáticas / <i>Trichromatic coordinates</i>	MUESTRA A / <i>SAMPLE A</i>
x	0.4740
y	0.4117
z	0.1143

Resultado del ensayo / Test result: La muestra ensayada cumple con las especificaciones colorimétricas en el interior del campo correspondiente a la parrilla de distribución luminosa definida en el Reglamento. Fuera de este campo, no se observan variaciones bruscas de color / *The sample tested fulfil with the colorimetric specifications within the field of the light distribution grid defined in the present Regulation. Outside this field no sharp variation of colour is observed.*

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

	MUESTRA A <i>SAMPLE A</i>	MUESTRA B <i>SAMPLE B</i>
Eje de referencia / <i>Reference axis</i> $140 \text{ cd} \geq I(\text{cd}) \geq 4 \text{ cd}$	CORRECTO / CORRECT	CORRECTO / CORRECT
Intensidad luminosa en el campo angular especificado * / <i>minous intensity in the angular field specified*</i> : $140 \geq I(\text{cd}) \geq 0.05 \text{ cd}$	CORRECTO / CORRECT	CORRECTO / CORRECT
*Vehículos M ₁ o N ₁ / <i>Vehicles M₁ or N₁</i> : - H=+80°/-45°; V=± 15° A sobre y por encima del plano H / <i>On and above the H plane</i> - H=+80°/-20°; V=± 15° Por debajo del plano H / <i>Under the H plane</i> Vehículos M ₂ , M ₃ , N ₂ or N ₃ / <i>Vehicles M₂, M₃, N₂ or N₃</i> : - H=+80°/-45°; V=± 15° Lámparas con instalación ≤ 750 mm sobre el suelo / <i>Lamps with mounting height ≤ 750 mm above the ground</i> : - V= +15°/-5°		

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE RESULTS PRESENTED REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA / LIGHT DISTRIBUTION GRID

MUESTRA A / SAMPLE A

V ↓ H →	20°	10°	5°	0°	5°	10°	20°
max			140		140		
10°			3.42		3.81		
min			0.8		0.8		
max	140	140		140		140	140
5°	4.12	4.31		23.50		6.71	8.07
min	0.4	0.8		2.8		0.8	0.4
max		140	140	140	140	140	
0°		4.35	11.60	34.81	11.58	8.50	
min		1.4	3.6	4	3.6	1.4	
max	140	140		140		140	140
5°	2.86	2.49		19.82		4.15	3.60
min	0.4	0.8		2.8		0.8	0.4
max			140		140		
10°			1.44		1.68		
min			0.8		0.8		


(Unidad de medida: Cd / Measure unit: Cd)

MUESTRA B / SAMPLE B

V ↓ H →	20°	10°	5°	0°	5°	10°	20°
max			140		140		
10°			8.12		10.87		
min			0.8		0.8		
max	140	140		140		140	140
5°	10.48	11.67		10.76		9.39	4.25
min	0.4	0.8		2.8		0.8	0.4
max		140	140	140	140	140	
0°		12.50	8.33	8.75	8.89	9.40	
min		1.4	3.6	4	3.6	1.4	
max	140	140		140		140	140
5°	2.84	19.73		5.53		2.82	1.52
min	0.4	0.8		2.8		0.8	0.4
max			140		140		
10°			1.09		1.11		
min			0.8		0.8		

(Unidad de medida: Cd / Measure unit: Cd)

Exp.n.: A1104023

SUPERFICIE ILUMINANTE / ILLUMINATING SURFACE

Límite superior / Upper boundary "U" (mm)	Límite inferior/ Down boundary "D" (mm)	Límite interior/ Inner boundary "I" (mm)	Límite exterior/ Outer boundary "O" (mm)
12	11	28	89

Lugar del ensayo / Test place: DEPO LIGHT LAB. (TAIWAN R.O.C.)

Fecha del ensayo / Test date: 20/01/2010

INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

IDIADA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APORTADA POR EL FABRICANTE

TECHNICAL DOCUMENTATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER

IDIADA

Exp.n.: A1104023

INFORMATION FOLDER : 441-11A5 R/LMLDEM3

FIRST APPLICATION

DATE:2011/4/18

1. SPECIFICATION DATE

TYPE		441-11A5 R/LMLDEM3			
FUNCTION		Passing Beam	Driving Beam	Front Position Lamp	Front Direction Indicator
LIGHT COLOUR		White			Amber
RATED	VOLTAGE	12 V	12 V	12V	12 V
	WATTAGE	55W	55W	5W	21W
APPLICABLE REGULATION	ECE	R112 Class B		R7-A	R6-1a
LOCATION OF MARKING	CATEGORY (ECE REG. NO 37) (LAMP DESIGNATION MARK)	H7	H7	W5W	H21W
	TRADE MARK	MARKED ON HOUSING			
		DEPO			
		MARKED ON LENS			

2. CONSTRUCTION AND MATERIAL


CONSTRUCTION	MATERIAL	REMARKS
LENS	PC	
INNER LENS (Passing lamp)	GLASS	
INNER LENS (front Position lamp & front direction indicator)	PC	
INNER LENS (front direction indicator)	PC	Amber
REFLECTOR (passing lamp)	SPCC	ALUMINUM COATING
REFLECTOR (driving lamp)	BMC	ALUMINUM COATING
REFLECTOR (front direction indicator)	PPC	ALUMINUM COATING
REFLECTOR (Front Position Lamp)	PA6+M30%	ALUMINUM COATING
HOUSING	PP+T40%	

3. NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURE :**DEPO AUTO PARTS IND. CO.,LTD.****NO.20-3,NAN SHIH LANE,TOU NAN LI, LU KANG CHEN, CHANG HWA HSIEN, TAIWAN. ROC**

NOTE : APPROVAL MARKINGS ARE SHOWN IN THE ATTACHED DRAWING THIS INFORMATION FOLDER CONSISTS OF 4 PAGES.



IDIADA

Exp.n.: A1104023



FRONT OF VEHICLE

NOTE:
 1. THIS DRAWING SHALL BE APPLIED FOR RIGHT HAND ONLY AND LEFT HAND SHALL BE SYMMETRICAL, EXCEPT THE PASSING LAMP'S REFLECTOR MODULE.
 2. THIS OUTER LENS IS FIXED ON THE HOUSING BY USING GLUE AND SNAP-IN CONNECTORS.
 3. THIS LAMP IS EQUIPPED WITH A REFLECTOR ADJUSTING DEVICE.



100 HCR PL 02 A 01 1a 20 **E9** 6549 6550 441-11A5R MLDEN3 MRDEN3

ibi
Exp.n.: 11/2011

INFORMATION FOLDER NO: 441-11A5 R/L MLDEN3

一般尺寸	公差
6以下	±0.1
6-30以下	±0.2
30-120以下	±0.3
120-150以下	±0.5
150以上	±1.0



未註記公差者適用本表

a: AXIS OF REFERENCE
 b: LONGITUDINAL PLANE OF VEHICLE
 c: HORIZONTAL PLANE OF VEHICLE

版次	修改說明	日期	制訂	審查	核准



441-11A5R MLDEN3	名稱	材質	投影法	比例	圖名	圖號
件號	黃慧中	2011/04/08	第三角法	0.32 : 1	頭燈組立圖	00/441-11A5L1
製圖	莊閔淳					
設計	楊忠能					
	許敏超					

表單編號: NVR-F105



FRONT OF VEHICLE

NOTE:
 1. THIS DRAWING SHALL BE APPLIED FOR RIGHT HAND ONLY AND LEFT HAND SHALL BE SYMMETRICAL, EXCEPT THE PASSING LAMP'S REFLECTOR MODULE.
 2. THIS OUTER LENS IS FIXED ON THE HOUSING BY USING GLUE AND SNAP-IN CONNECTORS.
 3. THIS LAMP IS EQUIPPED WITH A REFLECTOR ADJUSTING DEVICE.



一般尺寸	公差
6以下	±0.1
6-30以下	±0.2
30-120以下	±0.3
120-150以下	±0.5
150以上	±1.0

未註記公差者適用本表

a: AXIS OF REFERENCE
 b: LONGITUDINAL PLANE OF VEHICLE
 c: HORIZONTAL PLANE OF VEHICLE


版次	修改說明	日期	制訂	審查	核准

441-11A5R MLDEN3		名稱		材質		規格備註	
件號	441-11A5R MLDEN3	名稱		材質		規格備註	
製圖	黃慧中	日期	2011/04/08	投影法	第三角法	單位	mm
設計	楊志能	比例	0.32:1	圖名	頭燈組立圖		
	許敘超	圖號					


表單編號: MFR-F105

NOTE:
1. THIS DRAWING SHALL BE APPLIED FOR LEFT HAND.

FRONT OF VEHICLE
↓



01 1a 02 A 00 ICR PL 20 (E9) 6549 6550 441-11A5L MLDEM3 MRDEM3



284
□ 12S 12V 35W
□ 117 12V 55W

Exp.n.: A1104023

一般尺寸	公差
6以下	±0.1
6-30以下	±0.2
30-120以下	±0.3
120-150以下	±0.5
150以上	±1.0

a: AXIS OF REFERENCE
b: LONGITUDINAL PLANE OF VEHICLE
c: HORIZONTAL PLANE OF VEHICLE

版次	修改說明	日期	制訂	審查	核准

件號	名稱	材質	規格備註
441-11A5L MLDEM3			
製圖	黃慧中	2011/04/08	第三角法
設計	莊閔淳	比例	0.32 : 1
審核	楊忠能	圖名	頭燈組立圖
		圖號	00\441-11A5L3

表單編號:MYR-F105